PROVINCIA DI PARMA
COMUNE DI MEDESANO

PNRR.M2.C4.I2.2

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CORPO SPOGLIATOI ED AMBULATORI DELLA PALESTRA DI FELEGARA

CUP: H24J23000350001

LOCALITA' FELEGARA IN VIA FRATELLI BUSATI 2/A

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE
Comune di Medesano

R.U.P.
Geom. Simona Morselli

PROGETTAZIONE
Ing. Vittorio Alberti

Stradello Boito 1bis, 43121 Parma (PR)
Tel. 0521.386153 Fax 0521.228360
PEC: vittorio.alberti2@ingpec.eu
Email: vittorioalberti@studiomelegari.it

Titolo	N°
Fascicolo tecnico dell'opera	DE.12

	Data	Verifica	Controllo	
Emissione	Agosto 2023	Vittorio Alberti	Vittorio Alberti	
Revisione				
Revisione				
Revisione				
Revisione				
Revisione				
Percorso file:				
Note				

Scala

Codifica files

N° commessa

PREMESSA

Secondo quanto prescritto dall'art.91 del D.Lgs.81/2008, il Fascicolo dell'Opera è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera stessa e contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" durante i lavori di manutenzione dell'opera. Il Fascicolo è utilizzato per informare le imprese di manutenzione sulle modalità d'intervento ai fini della sicurezza. Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo.
Il Fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita. Il Fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del Coordinatore per l'Esecuzione) e durante il periodo di esercizio dell'opera, in base alle eventuali modifiche apportate sulla stessa (a cura del Committente).
Il documento contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori durante l'esecuzione di eventuali futuri lavori sull'opera.

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I – Descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I).

CAPITOLO II – Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (Schede II-1, II-2 e II-3).

Le **misure preventive e protettive in dotazione dell'opera** sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le **misure preventive e protettive ausiliarie** sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;
g) interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- utilizzare le stesse in completa sicurezza;
- mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

CAPITOLO III - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).

Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante l'esecuzione dell'opera. Inoltre, il documento potrà essere integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc..

CAPITOLO I
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

L'intervento di progetto consiste nella riqualificazione energetica del corpo spogliatoi ed ambulatori della palestra di Felegara nel comune di Medesano mediante la sostituzione di tutti i serramenti esterni e la realizzazione su tutte le facciate di un sistema di isolamento a cappotto.
Il fabbricato in oggetto, sito in via Fratelli Busani n. 2 in località Felegara nel Comune di Medesano, si presenta a pianta rettangolare di dimensioni 15,20x32,70 m e si sviluppa su un solo piano fuori terra.
Il sistema d'isolamento termico dovrà essere certificato, da realizzarsi mediante la posa di pannelli isolanti in lana di vetro di spessore 160 mm, direttamente intonacabili mediante intonaco di fondo specifico spessore 20 mm, armato con rete metallica zincata ancorata direttamente al supporto previa sistema di ancoraggio costituito da corona separatrice e idonei tasselli ad avvitamento. La superficie intonacata dovrà essere opportunamente rifinita mediante rasatura armata con rete in fibra di vetro alcali-resistente. La decorazione verrà effettuata con rivestimento silossanico a spessore da applicare a frattazzo previa stesura di idoneo primer.
I nuovi serramenti esterni saranno realizzati con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, caratterizzati da profili idonei per zona climatica E-F, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montati su controtelaio. I nuovi infissi saranno dotati di maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre, doppio riscontro antiscasso anta, con carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro necessario per il funzionamento, anta dormiente con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-telaio. I vetrocamera avranno prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina a bordo caldo TGI, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idonei per zona climatica E con trasmittanza termica $Uw \leq 1{,}30$ W/mqK, o idonei per zona climatica F con trasmittanza termica $Uw \leq 1{,}00$ W/mqK, prestazione acustica Rw = 36 dB, copri-profili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm.

Il progetto prevede, inoltre la sostituzione di tutte le lattonerie esterne delle facciate e lo spostamento degli attuali impianti presenti sulle facciate.

L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori non elencati ma contenuti negli elaborati allegati al progetto esecutivo presentato a cui si fa riferimento o comunque necessari per la completa e buona esecuzione dell'opera.

Durata effettiva dei lavori

La durata complessiva dei Lavori: **91** giorni naturali e consecutivi	
Inizio Lavori:	Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

Via: Busani n. 2	Località: Felegara
Città: Medesano	Provincia: Parma

Soggetti interessati

Committente:	Comune di Medesano
Indirizzo:	Piazza Guglielmo Marconi n. 6 – 43014 Medesano (PR)
Telefono; fax; E mail	

Responsabile dei lavori:	geom. Simona Morselli
Indirizzo:	Piazza Guglielmo Marconi n. 6 – 43014 Medesano (PR)
Telefono; fax; E mail	

Progettista Architettonico:	ing. Vittorio Alberti
Indirizzo:	Stradello Boito, 1 bis – 43121 Parma
Telefono; fax; E mail	

Progettista Strutture:	
Indirizzo:	
Telefono; fax; E mail	

Progettista Impianti elettrici:	
Indirizzo:	
Telefono; fax; E mail	

Progettista Impianti meccanici:	
Indirizzo:	
Telefono; fax; E mail	

Coordinatore per la progettazione:	ing. Vittorio Alberti
Indirizzo:	Stradello Boito, 1 bis – 43121 Parma
Telefono; fax; E mail	

Coordinatore per l'esecuzione:	ing. Vittorio Alberti
Indirizzo:	Stradello Boito, 1 bis – 43121 Parma
Telefono; fax; E mail	

Impresa affidataria:	
Legale rappresentante dell'impresa:	
Indirizzo:	
Telefono; fax; E mail	
Lavori appaltati:	

Impresa esecutrice:	
Legale rappresentante dell'impresa:	
Indirizzo:	
Telefono; fax; E mail	
Lavori appaltati:	

Impresa esecutrice:	
Legale rappresentante dell'impresa:	
Indirizzo:	
Telefono; fax; E mail	
Lavori appaltati:	

CAPITOLO II
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

La Scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. La scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

La Scheda II-2 è identica alla Scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all'ultimazione dei lavori.

La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

01 EDILIZIA: CHIUSURE - Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e di configurare gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

01.01 Pareti esterne - Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.

Classe di unità tecnologica	Tipologia dei lavori	Codice scheda
Edilizia: chiusure perimetrali	Manutenzione rivestimenti esterni a cappotto	II - 01.01.01

Tipo di intervento	Rischi individuati
Pulizia delle superfici: Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di soluzioni chimiche appropriate e comunque con tecniche idonee.	• Caduta dall'alto; • Scivolamenti, cadute a livello; • Caduta di materiale dall'alto o a livello; • Urti, colpi, impatti, compressioni • Getti, schizzi.

Cadenza controllo	Modalità controllo	Operatori
Quando occorre	Visivo	Manodopera specializzata

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva.	I lavori da eseguire in elevazione andranno effettuati utilizzando adeguate opere provvisionali opportunamente poste in opera (ponteggi metallici, trabattello su ruote).
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva.	I lavorator devono essere dotati di regolari ed idonei DPI (cintura di sicurezza, guanti, indumenti protettivi, otoprotettori, calzature antinfortunistiche, occhiali protettivi, elmetti, maschere protezione vie aeree). Predisporre e mantenere efficienti adeguati parapetti nelle parti prospicienti il vuoto.
Impianti di alimentazione e di scarico	Le attrezzature saranno alimentate utilizzando terminali (prese elettriche a 220 V) in dotazione al fabbricato, protetti da differenziale magneto-termico.	Predisporre, secondo la normativa vigente, impianto elettrico di cantiere e l'impianto di adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non prevista specifica misura preventiva.	I materiali andranno depositati in appositi spazi (segnalati e delimitati), la movimentazione andrà fatta il più possibile con mezzi meccanici o manualmente.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva.	I mezzi meccanici si muoveranno entro percorsi identificati e segnalati, manovrati da personale idoneo.
Igiene sul lavoro	Accordarsi con la proprietà sull'eventuale uso dei servizi igienici esistenti all'interno dell'edificio.	Predisporre in numero sufficiente idonei gabinetti, locali per lavarsi e spogliatoi.
Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva.	Si deve concordare con la committenza i momenti dell'intervento, evitando possibilmente la presenza di altri operatori, segregare la zona di lavoro con recinzioni e segnaletica di sicurezza. Delimitare sempre la zona sottostante.

Tavole allegate	Progetto architettonico

Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Classe di unità tecnologica	Tipologia dei lavori	Codice scheda
Edilizia: chiusure perimetrali	Manutenzione: ritinteggiatura pareti esterne	II - 01.01.02

Tipo di intervento	Rischi individuati
Ritinteggiatura parziale o completa delle pareti esterne	• Caduta dall'alto; • Scivolamenti, cadute a livello; • Caduta di materiale dall'alto o a livello; • Inalazione polvere e fibre; • Getti, schizzi.

Cadenza controllo	Modalità controllo	Operatori
Quando occorre	Visivo	Manodopera specializzata

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva.	I lavori da eseguire in elevazione andranno effettuati utilizzando adeguate opere provvisionali opportunamente poste in opera (ponteggi metallici, trabattello su ruote).
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva.	I lavorator devono essere dotati di regolari ed idonei DPI (cintura di sicurezza, guanti, indumenti protettivi, otoprotettori, calzature antinfortunistiche, occhiali protettivi, elmetti, maschere protezione vie aeree). Predisporre e mantenere efficienti adeguati parapetti nelle parti prospicienti il vuoto.
Impianti di alimentazione e di scarico	Le attrezzature saranno alimentate utilizzando terminali (prese elettriche a 220 V) in dotazione al fabbricato, protetti da differenziale magneto-termico.	Predisporre, secondo la normativa vigente, impianto elettrico di cantiere e l'impianto di adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non prevista specifica misura preventiva.	I materiali andranno depositati in appositi spazi (segnalati e delimitati), la movimentazione andrà fatta il più possibile con mezzi meccanici o manualmente.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva.	I mezzi meccanici si muoveranno entro percorsi identificati e segnalati, manovrati da personale idoneo.
Igiene sul lavoro	Accordarsi con la proprietà sull'eventuale uso dei servizi igienici esistenti all'interno dell'edificio.	Predisporre in numero sufficiente idonei gabinetti, locali per lavarsi e spogliatoi.
Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva.	Si deve concordare con la committenza i momenti dell'intervento, evitando possibilmente la presenza di altri operatori, segregare la zona di lavoro con recinzioni e segnaletica di sicurezza. Delimitare sempre la zona sottostante.

Tavole allegate	Progetto architettonico

01.02 Infissi esterni - Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Classe di unità tecnologica	Tipologia dei lavori	Codice scheda
Edilizia: chiusure perimetrali	Manutenzione infissi esterni	II - 01.02.01

Tipo di intervento	Rischi individuati
Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.	• Caduta dall'alto; • Scivolamenti, cadute a livello; • Caduta di materiale dall'alto o a livello; • Urti, colpi, impatti, compressioni • Getti, schizzi.

Cadenza controllo	Modalità controllo	Operatori
3 anni – 30 anni	Visivo	Manodopera specializzata

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva.	I lavori da eseguire in elevazione andranno effettuati utilizzando adeguate opere provvisionali opportunamente poste in opera (ponteggi metallici, trabattello su ruote).
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva.	I lavorator devono essere dotati di regolari ed idonei DPI (cintura di sicurezza, guanti, indumenti protettivi, otoprotettori, calzature antinfortunistiche, occhiali protettivi, elmetti, maschere protezione vie aeree). Predisporre e mantenere efficienti adeguati parapetti nelle parti prospicienti il vuoto.
Impianti di alimentazione e di scarico	Le attrezzature saranno alimentate utilizzando terminali (prese elettriche a 220 V) in dotazione al fabbricato, protetti da differenziale magneto-termico.	Predisporre, secondo la normativa vigente, impianto elettrico di cantiere e l'impianto di adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non prevista specifica misura preventiva.	I materiali andranno depositati in appositi spazi (segnalati e delimitati), la movimentazione andrà fatta il più possibile con mezzi meccanici o manualmente.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva.	I mezzi meccanici si muoveranno entro percorsi identificati e segnalati, manovrati da personale idoneo.
Igiene sul lavoro	Accordarsi con la proprietà sull'eventuale uso dei servizi igienici esistenti all'interno dell'edificio.	Predisporre in numero sufficiente idonei gabinetti, locali per lavarsi e spogliatoi.
Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva.	Si deve concordare con la committenza i momenti dell'intervento, evitando possibilmente la presenza di altri operatori, segregare la zona di lavoro con recinzioni e segnaletica di sicurezza. Delimitare sempre la zona sottostante.

Tavole allegate	Progetto architettonico

Schede II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori:	Codice scheda	SCHEDA II-2-1

Tipo di intervento	Rischi individuati
	• …… • …… • …… • ……

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole allegate	

Schede II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Codice Scheda	II-3-1

Interventi di manutenzione da effettuare	**Periodicità interventi**	**Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza**	**Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste**	**Verifiche e controlli da effettuare**	**Periodicità controlli**	**Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza**
			.			

CAPITOLO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

a) il contesto in cui è collocata;
b) la struttura architettonica e statica;
c) gli impianti installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:

Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto.
Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera.
Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera.

Schede III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Codice Scheda	III-1-1

Elaborati tecnici per i lavori di:	**Riqualificazione energetica del corpo spogliatoi ed ambulatori della palestra di Felegara**

Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	**Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici**	**Data del documento**	**Collocazione degli elaborati tecnici**	**Note**
Progetto esecutivo architettonico	Nominativo: ing. Vittorio Alberti indirizzo: stradello Boito, 1bis –Parma telefono:0521 386153	Agosto 2023	Comune di Medesano Piazza Guglielmo Marconi n. 6 - 43014 Medesano	
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			

Schede III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Codice Scheda	III-2-1

Elaborati tecnici per i lavori di:	**Riqualificazione energetica del corpo spogliatoi ed ambulatori della palestra di Felegara**

Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	**Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici**	**Data del documento**	**Collocazione degli elaborati tecnici**	**Note**
Progetto esecutivo architettonico	Nominativo: ing. Vittorio Alberti indirizzo: stradello Boito, 1bis –Parma telefono:0521 386153	Agosto 2023	Comune di Medesano Piazza Guglielmo Marconi n. 6 - 43014 Medesano	
Progetto esecutivo strutturale	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			

Schede III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Codice Scheda	III-3-1

Elaborati tecnici per i lavori di:	**Riqualificazione energetica del corpo spogliatoi ed ambulatori della palestra di Felegara**

Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	**Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici**	**Data del documento**	**Collocazione degli elaborati tecnici**	**Note**
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			

SOMMARIO

TITOLO	Pag.
Premessa	2
CAPITOLO I	3
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati	3
CAPITOLO II	5
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie	5
01 EDILIZIA: CHIUSURE	6
CAPITOLO III	11
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente	11